



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Гидравлические масла ТРИУМФ-СМ МГЕ-46В ТУ 0253-008-65611335-2013

Описание

Смазочное масло для гидрообъемных передач, гидравлических систем и гидростатических приводов сельскохозяйственной, дорожно-строительной и другой техники, работающей при давлении до 35 МПа с кратковременным повышением до 42 МПа. Ресурс работы в гидроприводах с аксиально-поршневыми машинами достигает 2500 ч.

Применение

ТРИУМФ-СМ МГЕ-46В предназначено для эксплуатации в гидравлических системах дорожно-строительной, лесозаготовительной, карьерной и подъемно-транспортной техники, других машинах и промышленных агрегатах, оснащенных и не оснащенных системами предпускового подогрева, эксплуатируемых на открытом воздухе при давлении до тридцати пяти МПа.

Преимущества

- Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.
- Отличается высокими термоокислительными свойствами, увеличивающими ресурс масла.
- Надежно защищает детали гидросистем от износа и коррозии, имеет отличную деэмульгирующую способность.
- Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Значительно снижает простои оборудования и трудозатраты на его обслуживание.
- Совместимо с материалами уплотнений гидравлических систем.



Допуски

ISO 6743/4
соответствует НМ

Основные физико-химические показатели

| Показатели | МГЕ-46В |
|---|---------|
| Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с | 42,19 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 214 |
| Температура застывания, °С | -32 |
| Индекс вязкости | 102 |
| Плотность при 20 °С, кг/м ³ | 887 |
| Класс чистоты | 12 |