



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Гидравлические масла ТРИУМФ-СМ

МАРКА А

ТУ 19.20.29-001-65611335-2018

Описание

Масло марки А – минеральная рабочая жидкость для автоматических трансмиссий. Производится на основе высокоиндексных гидроочищенных минеральных базовых масел и эффективного пакета присадок. Смазочное масло для гидротрансформаторов и автоматических коробок передач грузовых автомобилей и автобусов.

Применение

• Благодаря тщательно подобранной композиции базовых масел и пакета присадок масло обладает оптимальными вязкостно-температурными характеристиками; • Высокое качество присадок и строгое следование технологии производства обеспечивает стабильность свойств масла в течение всего срока его службы, что позволяет соответствующим узлам трансмиссий постоянно работать в расчетных режимах.

Преимущества

- Обеспечивает стабильность вязкостнотемпературных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.
- Отличается высокими термоокислительными свойствами, увеличивающими ресурс масла.
- Надежно защищает детали гидросистем от коррозии и преждевременного износа.
- Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Совместимо с материалами уплотнений гидравлических систем.



Основные физико-химические показатели

Показатели	ТРИУМФ-СМ МАРКА А
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	7,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	180
Температура застывания, °С	-44
Испытание на коррозию	выдерживает
Зольность, %, не менее	0,60