



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Моторные масла ТРИУМФ-СМ М-10ДМ ГОСТ 8581-78

Описание

Моторные масла для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Применяются в карьерных большегрузных самосвалах, экскаваторах, бульдозерах, тяжелых промышленных тракторах, автопогрузчиках, трубоукладчиках, грузовых автомобилях, автопоездах, лесовозах, магистральных тягачах, автобусах, сельскохозяйственной и другой мобильной технике. Могут использоваться в дизельных двигателях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла.

Применение

Дизельные двигатели, установленные на магистральные тягачи, лесовозы, большегрузные самосвалы и промышленные тракторы, где требуется использование моторного масла, соответствующего API CD или более ранним спецификациям.

Преимущества

- Сохраняют рабочие свойства даже при длительном использовании в экстремальных условиях эксплуатации.
- Характеризуются высокой термической и термоокислительной стабильностью, надежными противоизносными свойствами.
- Обладают отличными моюще-диспергирующими характеристиками, препятствующими образованию лака и нагара на деталях двигателя.
- Предотвращают пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Защищают рабочие поверхности двигателя от коррозии.



Допуски

SAE 30
API SF/CD

Основные физико-химические показатели

| Показатели | М-10ДМ |
|--|--------|
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с | 12,28 |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | 231 |
| Температура застывания, °С | -18 |
| Плотность при 20 °С, кг/м ³ | 887 |
| Индекс вязкости | 94 |
| Зольность сульфатная % | 1,32 |
| Щелочное число, | 8,67 |