



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Судовое моторное масло

ТРИУМФ-СМ М-14В2

ГОСТ 12337-84

Описание

М14В2- минеральное моторное масло с применением высококачественных импортных и отечественных присадок. Предназначено для среднефорсированных дизельных двигателей без наддува, дизельгенераторов и насосных агрегатов. Масло М14В2 предназначено для смазывания среднефорсированных тепловозных дизелей, работающих при повышенных нагрузках на дизельном топливе с содержанием серы до 0,5 %. Масло М14В2 обладает хорошими моющими, антиокислительными, противокоррозионными и противоизносными свойствами

Применение

ТРИУМФ-СМ М-14В2 предназначено для смазывания двух- и четырехтактных тепловозных и судовых дизелей тронкового типа при их эксплуатации на дистиллятных дизельных топливах с повышенным содержанием серы до 0,5 %, а также для двигателей тяжелых карьерных автосамосвалов.

Преимущества

- Эффективные моющие присадки позволяют поддерживать в чистоте рабочие поверхности цилиндро-поршневой группы, а также опор скольжения (вкладышей подшипников) распределительного и коленчатого валов.
- Тщательно разработанная рецептура масла обеспечивает длительную безремонтную работу двигателей.
- Повышенные смазывающие, противоизносные и противозадирные свойства обеспечивают высокую степень защиты элементов двигателя от износа.



Допуски

SAE 40
API CB

Основные физико-химические показатели

Показатели	М-14В2
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	14
Температура вспышки в открытом тигле, °С	214
Температура застывания, °С	-12
Плотность при 20 °С, кг/м ³	910
Индекс вязкости	85
Зольность сульфатная %	1,38
Щелочное число,	4,8