



# ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

## Моторные масла ТРИУМФ-СМ М-8ДМ ГОСТ 8581-78

### Описание

Моторные масла для высокофорсированных дизельных двигателей с турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Применяются в карьерных большегрузных самосвалах, экскаваторах, бульдозерах, тяжелых промышленных тракторах, автопогрузчиках, трубоукладчиках, грузовых автомобилях, автопоездах, лесовозах, магистральных тягачах, автобусах, сельскохозяйственной и другой мобильной технике. Могут использоваться в дизельных двигателях без наддува со значительно увеличенным пробегом между заменами масла.

### Применение

Дизельные двигатели, установленные на магистральные тягачи, лесовозы, большегрузные самосвалы и промышленные тракторы, где требуется использование моторного масла, соответствующего API CD или более ранним спецификациям.

### Преимущества

- Сохраняют рабочие свойства даже при длительном использовании в экстремальных условиях эксплуатации.
- Обеспечивает легкий пуск двигателя в холодное время года (М-8ДМ).
- Характеризуются высокой термической и термоокислительной стабильностью, надежными противоизносными свойствами.
- Обладают отличными моюще-диспергирующими характеристиками, препятствующими образованию лака и нагара на деталях двигателя.
- Предотвращают пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Защищают рабочие поверхности двигателя от коррозии.



### Допуски

SAE 20  
API SF/SD

### Основные физико-химические показатели

Показатели	М-8ДМ
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	8,29
Температура вспышки в открытом тигле, °С	219
Температура застывания, °С	-30
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	893
Индекс вязкости	104
Зольность сульфатная %	1,32
Щелочное число,	8,63