



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Моторные масла

ТРИУМФ-СМ М-8Г2К, М-10Г2К

ГОСТ 8581-78

Описание

Моторные масла для высокофорсированных автотракторных дизельных двигателей без наддува или с умеренным наддувом.

Также применяются для высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов, работающих на дистиллятном топливе с массовой долей серы до 0,5%. Могут использоваться в автомобилях КамАЗ, ЗИЛ и других производителей.

Применение

Автомобильные и тракторные дизели без наддува или с невысоким наддувом, где требуется использование моторного масла, соответствующего API CC или более ранним спецификациям. Для высокооборотных стационарных дизелей и дизель-генераторов.

Преимущества

- Обеспечивает легкий пуск двигателя в условиях низких температур (М-8Г2).
- Характеризуются высокой термической и термоокислительной стабильностью, надежными противоизносными свойствами.
- Препятствуют образованию высокотемпературных отложений на деталях двигателя, защищают от коррозии.
- Предотвращают пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Обладают отличными моюще-диспергирующими свойствами, оберегающими детали двигателя от загрязнений.
- Имеют увеличенный интервал замены по сравнению с моторными маслами групп В и В2.



Допуски

SAE 20
API CC

Основные физико-химические показатели

Показатели	М-8Г2К	М-10Г2К
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	8,08	11,09
Температура вспышки в открытом тигле, °С	223	228
Температура застывания, °С	-30	-18
Плотность при 20 °С, кг/м ³	898	886
Индекс вязкости	97	97
Зольность сульфатная %	1,06	1,11
Щелочное число,	6,28	6,24