



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Моторные масла ТРИУМФ-СМ М-8В

ГОСТ 10541-78

Описание

М-8В – универсальное всесезонное моторное масло, предназначенное для применения в среднефорсированных карбюраторных бензиновых двигателях и безнаддувных дизелях легковых и грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ. Рекомендовано к использованию как зимнее масло для среднефорсированных автотракторных дизелей. Изготавливается на основе минеральных базовых масел с добавлением эффективного пакета присадок.

Применение

Среднефорсированные карбюраторные бензиновые двигатели и безнаддувные дизели легковых и грузовых автомобилей ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, где требуется использование моторного масла, соответствующего API SD/CB или более ранним спецификациям.

Преимущества

- Обеспечивают надежный пуск двигателя в зимний период эксплуатации
- Обладают хорошими моющими свойствами, обеспечивая высокий уровень чистоты цилиндров
- Снижают нагарообразование, уменьшая вероятность внеплановых простоев
- Обладают хорошими антиокислительными, антикоррозионными и противозносными свойствами, обеспечивая максимальный межремонтный пробег
- Стабильны при высоких температурах, позволяя двигателю работать в тяжелых условиях



Допуски

DIN 51524 часть 2 (HLP), ISO 11158 тип HM, ISO 20763, Bosch Rexroth 90220, Eaton Vickers M-2950-S

Основные физико-химические показатели

Показатели	М-8В
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	8,19
Температура вспышки в открытом тигле, °С	223
Температура застывания, °С	-25
Индекс вязкости	95
Плотность при 20 °С, кг/м ³	898
Зольность сульфатная %	0,89
Щелочное число,	4,47