



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Моторные масла ТРИУМФ-СМ М-8В2

ТУ 0253-025-65611335-2013

Описание

Триумф-СМ М-8В2 – М-8В2 - зимнее минеральное масло для дизельных двигателей эксплуатационного класса API СВ. Рекомендовано к применению для смазывания автотракторных нефорсированных дизелей, таких как устанавливаемые на автомобили МАЗ, КраЗ, Урал. Также рекомендуется для применения в среднефорсированных автотракторных двигателях без наддува. Изготавливается на основе минеральных базовых масел с добавлением эффективного пакета присадок.

Применение

ТРИУМФ-СМ М-8В2 предназначено для смазывания среднефорсированных дизелей отечественной грузовой техники типа МАЗ, КраЗ, Урал и сельскохозяйственной техники типа СМД-14, А-41, Д-50, Д-37М и других.

Преимущества

- Обеспечивает легкий пуск двигателя при отрицательных температурах.
- Отличаются малой испаряемостью и минимальными потерями на угар, что обеспечивает эффективную работу двигателя при повышенных температурах.
- Характеризуются высокой термоокислительной стабильностью, гарантирующей длительный срок службы масла и бесперебойную работу техники.
- Надежно защищают детали двигателя от коррозии и преждевременного износа.
- Имеют хорошие моющие свойства, поддерживающие чистоту цилиндров.
- Препятствуют образованию лака и нагара на деталях двигателя.
- Предотвращают пенообразование, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.



Допуски

SAE 20
API СВ

Основные физико-химические показатели

Показатели	М-8В2
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	7,93
Температура вспышки в открытом тигле, °С	216
Температура застывания, °С	-25
Плотность при 20 °С, кг/м ³	898
Индекс вязкости	92
Зольность сульфатная %	1,14
Щелочное число	3,78