



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Трансмиссионное масло

ТРИУМФ-СМ ТЭП-15 (ТМ-2-18)

ГОСТ 23652-79

Описание

Малозольное трансмиссионное масло ТЭП-15 особенно популярно благодаря характеристикам. Оно защищает транспорт, механизмы от коррозии, преждевременных поломок, продлевает срок службы агрегатов и узлов. Применяется для техники средней и высокой интенсивности эксплуатации.

Применение

Используется в виде трансмиссионного масла для сельскохозяйственной техники на колесах и гусеницах, тракторов и машин с конической, цилиндрической, спирально - конической коробкой передач.

Подходит для механизмов, требующих смазки типа API GL-2 при вязкости SAE 90W, с контактным напряжением до 2000 МПа, в средне-континентальном климате, независимо от времени года.

Преимущества

- Имеет хорошие вязкостно-температурные свойства.
- Обеспечивает надежную защиту деталей трансмиссий от коррозии и износа.
- Сохраняет рабочие характеристики при длительной эксплуатации.



Допуски

SAE 90
API GL-3

Основные физико-химические показатели

Показатели	ТЭП-15
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	15,31
Температура вспышки в открытом тигле, °С	206
Температура застывания, °С	-18
Плотность при 20 °С, кг/м ³	895
Вязкость динамическая при -15 °С, Па·с	194