



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Трансмиссионное масло

ТРИУМФ-СМ ТСП-15К (ТМ-3-18)

ГОСТ 23652-79

Описание

Трансмиссионное масло, единое для коробки передач и главной передачи (двухступенчатый редуктор с цилиндрическими и спирально-коническими зубчатыми колесами) автомобилей КамАЗ, КрАЗ, Урал и других грузовых автомобилей, работающих в умеренно жестких условиях. Может применяться для смазывания цилиндрических, конических и спирально-конических передач и агрегатов трансмиссий тракторов, сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники.

Применение

Сфера возможного применения смазки стала намного обширней. Ее разрешили использовать в грузовом транспорте любого типа с передачами спирально-конической и цилиндрической модификаций. Сегодня ТСП-15к активно применяют для смазки узлов и агрегатов агротехники, строительных машин и тракторов, а также других видов транспорта, техническая документация к которым предусматривает заливку жидкостей класса ТМ-3.

Преимущества

- Обладает хорошими низкотемпературными и антиокислительными свойствами.
- Предотвращает образование высокотемпературных отложений, надежно защищает детали трансмиссий от коррозии и износа.
- Сохраняет рабочие характеристики при длительной эксплуатации.
- Препятствует пенообразованию, обеспечивая прочность смазывающей масляной пленки.



Допуски

SAE 80W-90
API GI-3

Основные физико-химические показатели

Показатели	ТЭП-15
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	15,26
Температура вспышки в открытом тигле, °С	190
Температура застывания, °С	-25
Плотность при 20 °С, кг/м ³	895
Вязкость динамическая при -15 °С, Па·с	194