



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Трансмиссионное масло

ТРИУМФ-СМ ТАД-17И (ТМ-5-18)

ГОСТ 23652-79

Описание

Универсальное трансмиссионное масло для всех типов передач, в том числе гипоидных, автомобилей, а также другой мобильной техники, работающей в сложных температурных условиях при высоких нагрузках и скоростях скольжения.

Применение

Триумф-СМ ТАД-17И. Предназначено для смазывания всех типов передач, в том числе гипоидных, автомобилей и другой мобильной техники. Масло рекомендовано к применению в механических коробках передач, мостах и раздаточных механизмах для автомобилей отечественного производства, но так же может применяться и в других областях механики.

Применяется для

- сельскохозяйственной техники
- навесного оборудования
- стационарных установок с вращающимися зубчатыми механизмами
- длительной консервации техники.

Преимущества

- Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью, обеспечивающей длительный срок службы масла и эффективную работу оборудования.
- Имеет отличные противоизносные свойства, надежно защищает от коррозии.
- Препятствует пенообразованию, гарантируя прочность смазывающей масляной пленки.
- Сохраняет рабочие характеристики при длительной эксплуатации.



Допуски

SAE 85W-90
API GI-5

Основные физико-химические показатели

Показатели	ТАД-17И
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	18,23
Температура вспышки в открытом тигле, °С	245
Температура застывания, °С	-25
Плотность при 20 °С, кг/м ³	898
Индекс вязкости	102