



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Трансмиссионное масло

ТРИУМФ-СМ ТАП-15В (ТМ-3-18)

ГОСТ 23652-79

Описание

Масло для трансмиссий грузовых автомобилей и для смазывания прямозубых, спирально-конических и червячных передач, в которых контактные напряжения достигают до 2000 МПа, а температура масла в объеме до +130 °С.

Преимущества

- Обеспечивает эффективное смазывание деталей трансмиссий, в том числе при работе с высокими нагрузками.
- Характеризуется хорошими антиокислительными и противоизносными свойствами.
- Надежно защищает от коррозии.
- Сохраняет рабочие характеристики при длительной эксплуатации.

Применение

ТАП-15В имеет довольно широкую область применения. Оно используется в качестве смазочного средства в трансмиссиях грузовиков и тягачей, строительной, дорожной и сельскохозяйственной спецтехники. Может использоваться на заводских конвейерах, а также для смазки конических, червячных и спиральных передач в различных узлах и механизмах. Отлично проявило себя масло ТАП-15В в качестве смазывающего материала для тяжелонагруженных в процессе работы механизмов и передач.



Допуски

SAE 90
API GI-3

Основные физико-химические показатели

Показатели	ТАП-17И
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	15,13
Температура вспышки в открытом тигле, °С	194
Температура застывания, °С	-20
Плотность при 20 °С, кг/м ³	898
Вязкость динамическая при -15 °С, Па·с	177