



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Компрессорное масло ТРИУМФ-СМ КС-19

ГОСТ 10541-78

Описание

Смазочное масло для поршневых компрессоров среднего и высокого давления, воздуходувок и ротационных компрессоров, эксплуатируемых в различных отраслях промышленности и на транспорте, где требуется масло соответствующей вязкости. Может применяться для одноступенчатых и многоступенчатых компрессоров, сжимающих воздух и/или другие нерастворимые в масле газы. .

Применение

Предназначено для смазывания поршневых и ротационных компрессоров среднего и высокого давления, а также воздуходувок. Масло КС-19 находит широкое применение во многих областях промышленности и на транспорте. По условиям работы, компрессорное масло КС-19 находится в непосредственном контакте со сжатым газом высокой температуры.

Преимущества

- Имеет высокую устойчивость против окисления, минимизируя образование коксообразных отложений в нагнетательных линиях компрессоров.
- Обладает хорошей термической стабильностью, что гарантирует длительную и эффективную работу масла.
- Надежно защищает детали оборудования от коррозии и износа, снижая вероятность внеплановых простоев.
- Характеризуется повышенной температурой самовоспламенения, обеспечивая безопасную эксплуатацию компрессоров.
- Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.
- Соответствует требованиям большинства отечественных поршневых компрессоров.



Основные физико-химические показатели

Показатели	КС-19
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	20,42
Температура вспышки в открытом тигле, °С	2 65
Температура застывания, °С	-15
Индекс вязкости	94
Плотность при 20 °С, кг/м ³	888
Зольность сульфатная %	0,003
Щелочное число,	0,01