

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Трансмиссионное масло
ТРИУМФ-СМ ATF Dextron II
ГОСТ 23652-79

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объём):

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°С, не менее	7,0	7,49	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	160	162	ГОСТ 25371
3. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	170	183	ГОСТ 4333
4. Температура застывания, °С, не выше	-45	-46	ГОСТ 20287
6. Массовая доля воды, %, не более	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 2477
7. Массовая доля активных элементов за счет присадок, % фосфора	0,06	0,11	ГОСТ 9827
серы	3,0	2,10	ГОСТ 1431
8. Испытание на коррозию пластинок в течение 3ч. из стали и меди при 100 °С	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 2917
из меди при 120°С, баллы, не более	2С	2С	
9. Зольность, %, не более	0,60	0,49	ГОСТ 1461
10. Склонность к пенообразованию, см ³ , не более при 24°С	50	соответствие	По п.5.5
при 94°С	20	соответствие	
при 24°С (после испытания при 94°С)	50	соответствие	
11. Трибологические хар-ки на четырёхшариковой машинке индекс задира(Из), Н (кгс), не менее	176	соответствие	ГОСТ 9490
нагрузка сваривания (Рс), Н(кгс), не менее	1568	соответствие	
показатель износа при 20 °С, 1ч, и нагрузке 392Н, мм, не более:	0,65	соответствие	
12. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	880	859	ГОСТ 3900

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ГОСТ 23652-79

Начальник лаборатории

2015
ОТК-1