

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Редукторное масло
ТРИУМФ-СМ CLP-150
ТУ 38.1011337-90

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая мм ² /с при 40 °С	140-160	158	ГОСТ 33
2. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	240	240	ГОСТ 4333
3. Температура застывания, °С, не выше	-15	-15	ГОСТ 20287
4. Зольность, %, не более	0,3	0,2	ГОСТ 1461
5. Кислотное число, мг КОН на 1 г. масла, не более	0,7	0,7	ГОСТ 11362
6. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	920	890	ГОСТ 3900
7. Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более:	4,5	3	ГОСТ 20284
8. Содержание воды	следы	следы	ГОСТ 2477
9. Содержание механических примесей %	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
10. Трибологические характеристики на ЧШМ при температуре(20±5)°С: Индекс задира (Из), Н не менее: Показатель износа (Ди), мм не более:	545 0,32	545 0,35	ГОСТ 9490

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ТУ 38.1011337-90

Начальник лаборатории

С.А.Я.Б.А.
ОТК-1