

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Редукторное масло
ТРИУМФ-СМ СLP-220
ТУ 38.1011337-90

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

| Наименование показателей | Норма ГОСТ | Фактически | Метод испытания |
|---|-------------|-------------|-----------------|
| 1. Вязкость кинематическая мм ² /с при 40 °С | 210-230 | 218,3 | ГОСТ 33 |
| 2. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 230 | 246 | ГОСТ 4333 |
| 3. Температура застывания, °С, не выше | -27 | -15 | ГОСТ 20287 |
| 4. Зольность, %, не более | 0,3 | 0,2 | ГОСТ 1461 |
| 5. Кислотное число, мг КОН на 1 г. масла, не более | 0,7 | 0,7 | ГОСТ 11362 |
| 6. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более | 920 | 887 | ГОСТ 3900 |
| 7. Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более: | 4,5 | 3 | ГОСТ 20284 |
| 8. Содержание воды | следы | следы | ГОСТ 2477 |
| 9. Содержание механических примесей % | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 6370 |
| 10. Трибологические характеристики на ЧШМ при температуре(20±5)°С: Индекс задира (Из), Н не менее: Показатель износа (Ди), мм не более: | 545 0,32 | 545 0,35 | ГОСТ 9490 |

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ТУ 38.1011337-90

Начальник лаборатории

С. А. Я. Е. А. 1

ОТК-1