

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Гидравлическое масло
ТРИУМФ-СМ HLP 68
ТУ 0253-001-69939162-2012

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма	Фактически	Метод испытаний
Кинематическая вязкость, мм ² /с, - при 40. С, в пределах - при 100. С, не менее	66-70 8,7	68,73 8,8	ГОСТ - 33
Индекс вязкости не менее	97	98	ГОСТ-25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже	200	229	ГОСТ-4333
Температура застывания, С, не выше	-34	-34	ГОСТ-20287
Цвет, единицы ЦНТ, не более	2	1	ГОСТ-20284
Массовая доля механических примесей,%, не более	отсутствие	отсутствие	ГОСТ- 6370
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	выдерживает	ГОСТ-19199 п.5.4
Содержание воды	отсутствие	отсутствие	ГОСТ-2477
Класс чистоты	10	10	ГОСТ-17216

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ТУ 0253-001-69939162-2012

Начальник лаборатории

С.А. Яковлев
ОТК-1