

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Гидравлическое масло
ТРИУМФ-СМ HVLP 32
ГОСТ 12.1.007

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма	Фактически	Метод испытаний
Кинематическая вязкость, мм ² /с, - при 40. С, - при 100. С не менее,	29,0-35,0 6,4	32,5 6,5	ГОСТ - 33
Индекс вязкости не менее	140	160	ГОСТ-25371
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, С, не ниже	218	218	ГОСТ-4333
Температура застывания, С, не выше	-45	-45	ГОСТ-20287
Цвет, единицы ЦНТ, не более	2	1	ГОСТ- 20284
Массовая доля механических примесей,%, не более	отсутствие	отсутствие	ГОСТ-6370
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает	выдерживает	ГОСТ-19199
Содержание воды	отсутствие	отсутствие	ГОСТ-2477
Массовая доля цинка, %, не менее	0,04	0,05	ГОСТ 13538
Склонность к пенообразова- нию/стабильность пены, смЗ, не более: -при 24°С -при 94°С -при 24°С (после испытания при 94°С)	150/0 75/0 150/0	150/0 75/0 150/0	ASTM D 892
Класс чистоты	12	12	ГОСТ-17216

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил
транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично
закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников
открытого огня.

Качество соответствует: ГОСТ 12.1.007

Начальник лаборатории

С.А. Я. (С.А. Я.)
ОТК-1