

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Индустриальное масло
ТРИУМФ-СМ ИГП-18
ТУ 38.101413-97

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая мм ² /с при 40 °С	24-30	28,09	ГОСТ 33
2. Зольность, %, не более	0,2	0,15	ГОСТ 1461
3. Содержание механических примесей	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
4. Содержание воды	следы	следы	ГОСТ 2477
5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	180	201	ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °С, не выше	-15	-15	ГОСТ 20287
7. Кислотное число, мг КОН на 1 г. масла, не более	1	0,8	ГОСТ 11362
8. Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более:	3	1	ГОСТ 20284
9. Плотность при 20°С, г/см ³ , не более	0,88	0,87	ГОСТ 3900
10. Массовая доля серы % не более:	1,3	0,8	ГОСТ 1431
11. Массовая доля цинка % не менее:	0,04	0,05	ГОСТ 13538
12. Антикоррозионные свойства: степень коррозии	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 19199 и по п 5,3
13. Индекс вязкости, не менее:	90	90	ГОСТ 25371
14. Число омыления, мг КОН на 1 г. масла в пределах:	0,8-2,5	1,2	ГОСТ 17362

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ТУ 38.101413-97

Начальник лаборатории

С. А. Я. Е. В. А. 1
ОТК-1