

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,  
д. 1, корпус 3, помещение 67.  
эл. почта: [nortex44@inbox.ru](mailto:nortex44@inbox.ru)  
тел. 8-800-250-67-13



# ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Моторное масло  
ТРИУМФ-СМ ГОСТ М-10ДМ  
ГОСТ 8581-78

Паспорт качества № \_\_\_\_\_

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, не менее	11,4	11,5	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	90	94	ГОСТ 25371
3. Щелочное число, мг КОН/г, не менее	8,2	8,4	ГОСТ 11362
4. Зольность сульфатная, %, не более	1,5	1,5	ГОСТ 12417
5. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,025	0,012	ГОСТ 6370
6. Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	ГОСТ 2477
7. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	220	228	ГОСТ 4333
8. Температура застывания, °С, не выше	-8	-18	ГОСТ 20287
9. Коррозионность на пластинках из свинца, г/м <sup>2</sup>	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 20502
10. Стабильность по индукционному периоду осадкообразования, ИПО, в течение 60 часов	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 11063
11. Степень чистоты, мг на 100 г масла, не более	450	340	ГОСТ 12275
12. Массовая доля активных элементов, %, не менее - кальция - бария - цинка - фосфора	0,3 - 0,09 не более 0,12	0,32 - 0,1 0,091	ГОСТ 13538 ГОСТ 13538 ГОСТ 13538 ГОСТ 9827
13. Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup> , не более	905	890	ГОСТ 3900

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ГОСТ 8581-78

Начальник лаборатории

С. В. Я. Е. В. А.

ОТК-1