

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Моторное масло
ТРИУМФ-СМ ГОСТ М-8В
ГОСТ 10541-78

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая, мм ² /с, при температуре: 100°C в пределах 0°C не более	7,5-8,5 1200	8,4 150	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	93	93	ГОСТ 25371
3. Щелочное число, мг КОН/г, не менее	4,2	5	ГОСТ 11362
4. Зольность сульфатная, %, не более	0,95	0,95	ГОСТ 12417
5. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,015	0,012	ГОСТ 6370
6. Массовая доля воды, %, не более	следы	следы	ГОСТ 2477
7. Температура вспышки в открытом тигле, °C, не ниже	207	212	ГОСТ 4333
8. Температура застывания, °C, не выше	-25	-25	ГОСТ 20287
9. Коррозионность на пластинках из свинца, г/м ² не более	5	3	ГОСТ 20502
10. Цвет на колориметре ЦНТ без разбавления, единицы ЦНТ, не более	3,5	2	ГОСТ 20284
11. Массовая доля активных элементов, %, не менее			
- кальция	0,16	0,2	ГОСТ 13538
- бария	-	-	ГОСТ 13538
- цинка	0,09	0,09	ГОСТ 13538
- фосфора	0,09	0,09	ГОСТ 9827
12. Моющие свойства по ПЭВ, баллы, не более	0,5	0,4	ГОСТ 5726
13. Плотность при 20°C, кг/м ³ , не более	905	901	ГОСТ 3900

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ГОСТ 10541-78

Начальник лаборатории

С. А. Я. Е. В. А.

ОТК-1