

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Гидравлическое масло
ТРИУМФ-СМ МГЕ-46В
ТУ 0253-001-69939162-2012

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая мм ² /с при 100 °С не менее: при 40 °С не менее:	6 41,4-50,6	6,7 46,73	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	90	96	ГОСТ 1461
3. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже:	190	217	ГОСТ 4333
4. Температура застывания, °С, не выше:	-32	-32	ГОСТ 20287
5. Испытание на коррозию	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 2917
6. Содержание воды	Отсутствие	Отсутствие	ГОСТ 2477
7. Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более:	2	1	ГОСТ 20284
8. Класс частоты	12	12	ГОСТ 17216

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ТУ 0253-001-69939162-2012

Начальник лаборатории

С.А. Яковлев
ОТК-1