

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Трансмиссионное масло
ТРИУМФ-СМ SAE 75W-90 GL-4/5
ТУ 0253-30-4812084-2008

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°С, не менее	15,0	17.1	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	150	171	ГОСТ 25371
3. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	160	173	ГОСТ 4333
4. Температура застывания, °С, не выше	-42	-42	ГОСТ 20287
5. Массовая доля механических примесей, %, не более	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6370
6. Массовая доля воды, %, не более	следы	отсутствие	ГОСТ 2477
7. Массовая доля активных элементов за счет присадок, % фосфора не более: серы не более:	0,16 4	0,4 2	ГОСТ 9827 ГОСТ 1431
8. Коррозионное воздействие на пластинках из меди в течение 3ч. при 120 °С, баллы, не более:	2а	2а	ГОСТ 2917
9. Массовая доля сульфонатной золы, %, не более	0,3	0,2	ГОСТ 12417
10. Склонность к пенообразованию, см ³ , не более при 24°С при 94°С при 24°С (после испытания при 94°С)	50 50 50	0 10 0	ASTM D892
11. Трибологические характеристики на четырёхшариковой машинке индекс задира(Из), Н (кгс), не менее нагрузка сваривания (Рс), Н(кгс), не менее показатель износа при 20 °С, 1ч, и нагрузке 392Н, мм, в течение 60 мин. не более:	568 3687	742 5500	ГОСТ 9490
12. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не менее	870	891	ГОСТ 3900

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ТУ 0253-30-4812084-2008

Начальник лаборатории

С. А. Я. Б. А. 1
ОТК-1