

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,  
д. 1, корпус 3, помещение 67.  
эл. почта: [nortex44@inbox.ru](mailto:nortex44@inbox.ru)  
тел. 8-800-250-67-13



# ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Цепное масло

ТРИУМФ-СМ ЦЕПНОЕ (CHAIN OIL)

TU 0253-001-69939162-2012

Паспорт качества № \_\_\_\_\_

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с, в пределах	10,0-14,0	12	ГОСТ 33-2000
2. Индекс вязкости, не менее	90	95	ГОСТ 25371-97
3. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,01	0,009	ГОСТ 6370
4. Массовая доля воды, %, не более	следы	отсутствует	ГОСТ 2477-65
5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	200	220	ГОСТ 4333-87
6. Температура застывания, °С, не выше	-15	-15	ГОСТ 20287-91
7. Коррозия на медной пластинке, баллы, не более	1a	1a	ГОСТ 2917-76
8. Температурный интервал применения	от +50°C до -5°C	соответствует	ГОСТ 20287-91
9. Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup> , не более	905	880	ГОСТ 3900-85

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ТУ 0253-001-69939162-2012

Начальник лаборатории

С. А. Я. Е. С. П. 1  
ОК-1