

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ

Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Гидравлическое масло
ТРИУМФ-СМ ВМГЗ -45
ТУ 0253-001-69939162-2012

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

| Наименование показателей | Норма по ТУ | Фактически | Метод испытания |
|---|-------------|-------------|-----------------|
| 1. Вязкость кинематическая мм ² /с при 40 °С не менее: при минус 40 °С не более: | 10 1800 | 15 1700 | ГОСТ 33 |
| 2. Зольность, %, не более: | 0,2 | 0,12 | ГОСТ 1461 |
| 3. Содержание механических примесей: | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 6370 |
| 4. Содержание воды: | отсутствие | отсутствие | ГОСТ 2477 |
| 5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже: | 140 | 174 | ГОСТ 4333 |
| 6. Температура застывания, °С, не выше: | -45 | -45 | ГОСТ 20287 |
| 7. Испытание на коррозию: | выдерживает | выдерживает | ГОСТ 2917 |
| 8. Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более: | 1,5 | 1 | ГОСТ 20284 |
| 9. Плотность при 15°С, кг/м ³ , не более: | 880 | 860 | ГОСТ 3900 |

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ТУ 0253-001-69939162-2012

Начальник лаборатории

С.А.А.А.

ОТК-1