

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,  
д. 1, корпус 3, помещение 67.  
эл. почта: [nortex44@inbox.ru](mailto:nortex44@inbox.ru)  
тел. 8-800-250-67-13



# ТРИУМФ - СМ

## Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Гидравлическое масло  
ТРИУМФ-СМ ВМГЗ -45  
ГОСТ 12.1.007

Паспорт качества № \_\_\_\_\_

Дата изготовления продукта:

Дата проведения анализа:

Номер партии:

Вид тары:

Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма по ТУ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая мм <sup>2</sup> /с при 100 °С не менее: при 40 °С не менее:	3 10	3 10	ГОСТ 33
2. Индекс вязкости, не менее	130	160	ГОСТ 1461
3. Содержание механических примесей, не более	0,01	0,01	ГОСТ 6370
5. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже:	135	165	ГОСТ 4333
6. Температура застывания, °С, не выше:	-60	-60	ГОСТ 20287
7. Испытание на коррозию, не более	2	2	ГОСТ 2917
8. Цвет на колориметре ЦНТ, единиц ЦНТ, не более:	1,5	1	ГОСТ 20284
9. Плотность при 15°С, кг/м <sup>3</sup> , не более:	870	855	ГОСТ 3900

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ГОСТ 12.1.007

Начальник лаборатории

*С.А.Яковлев*

ОЛК-1