

156022 г. Кострома, ул. Евгения Ермакова,
д. 1, корпус 3, помещение 67.
эл. почта: nortex44@inbox.ru
тел. 8-800-250-67-13



ТРИУМФ - СМ Triumph - sm

Смазочные материалы высшего качества

Трансмиссионное масло
ТРИУМФ-СМ ТАП-15В
ГОСТ 12.1.007

Паспорт качества № _____

Дата изготовления продукта:
Дата проведения анализа:
Номер партии:
Вид тары:
Масса нетто (объем):

Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Фактически	Метод испытания
1. Вязкость кинематическая, мм ² /с, при 100°С, не менее	15	15,73	ГОСТ 33
3. Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	185	241	ГОСТ 4333
4. Температура застывания, °С, не выше	-20	-21	ГОСТ 20287
5. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,03	0,02	ГОСТ 6370
6. Массовая доля воды, %, не более	следы	отсутствие	ГОСТ 2477
7. Массовая доля активных элементов за счет присадок, % фосфора	0,06	0,11	ГОСТ 9827
серы	3.0	2,10	ГОСТ 1431
8. Испытание на коррозию пластинок в течение 3ч. из стали и меди при 100 °С	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 2917
11. Трибологические хар-ки на четырёхшариковой машинке индекс задира(Из), Н (кгс), не менее	490	530	ГОСТ 9490
нагрузка сваривания (Рс), Н(кгс), не менее	3283	3610	
12. Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	930	908	ГОСТ 3900

Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510

Гарантийный срок хранения - 5 лет в таре производителя, при условии соблюдения правил транспортирования и хранения. Хранение и транспортирование по ГОСТ 1510. Хранить в герметично закрытой таре, крышкой в верх, в местах ограничивающих прямые солнечные лучи, а так же источников открытого огня.

Качество соответствует: ГОСТ 12.1.007

Начальник лаборатории

20.09.2011
ОТК-1